




Montážní prvek Duofix Special pro závěsné WC s nádržkou do stěny UP320



Účel použití

- ✓ Pro zabudování do předstěnové instalace na částečnou nebo celou výšku místnosti před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- ✓ Pro skrytou vestavbu
- ✓ Pro tloušťku podlahy 0 - 20 cm
- ✓ Pro montáž závěsného WC se vzdáleností upevnění 18 cm nebo 23 cm
- ✓ Pro montáž s upevněním mezi dvě stěny
- ✓ Pro montáž do bytových jader
- ✓ Pro připojení Geberit AquaClean
- ✗ Nevhodný pro zabetonování

Vlastnosti

- Splachovací nádržka do stěny UP320 s ovládáním zepředu
- 2 množství splachování s ovládacími tlačítky Sigma50, Sigma20, Samba nebo Bolero
- 1 množství splachování s ovládacími tlačítky Sigma10
- Splachování Start/Stop s ovládacími tlačítky Rumba, Mambo nebo Tango
- Nastavitelné splachovací množství
- Nastavitelné okamžité spláchnutí možné
- Splachovací nádržka pod omítku pro montáž a servisní práce bez nářadí
- Kryt pro hrubou montáž, pro montáž bez nářadí a s možností zkrácení bez nářadí
- Kryt pro hrubou montáž chrání servisní otvor proti vlhkosti a nečistotám
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychle nastavitelné bez nářadí
- Přívod vody zezadu / shora uprostřed
- Možné použití univerzální přípojky MeplaFix, montáž a obsluha bez nářadí
- Připojovací hadička k rohovému ventilu přišroubovatelná bez nářadí
- Boční výsuvné rozpěry

Technické informace

Start/Stop splachovací množství	6 / 7.5	l
Rozsah tlaku vody	0.02 - 1	MPa
Provozní teplota vody max.	25	°C
Splachovací množství - výrobní nastavení	6 a 3	l
Velké splachovací množství - rozsah nastavení	6 / 7.5	l
Malé splachovací množství - rozsah nastavení	3 - 4	l

Rozsah dodávky

- Přívod vody R 1/2" s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem
- Trubková chránička pro přívod vody pro Geberit AquaClean
- Splachovací koleno
- Ochranná zátka
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- 2 závitové tyče M12 pro upevnění keramiky
- Souprava pro připojení WC, 90 mm
- Odpadní koleno pro WC, PE-HD, 90 mm
- Přechodka, PE-HD, 90/110 mm
- Upevňovací materiál

Vyjma:

- Ovládací tlačítko
- Soupravu pro tlumení hluku
- Stavební soupravu pro předstěnovou montáž

Položka

Položka č.	Popis
111.355.00.5	Montážní prvek Duofix Special pro závěsné WC, s nádržkou do stěny UP320, ovládání zepředu, upevnění mezi dvě stěny, stavební výška 115 cm