

Návod na údržbu povrchů:

Chrom: chromová povrchová úprava je citlivá na kyseliny. Používejte výhradně čistící prostředky vhodné pro ošetření chromovaného povrchu. Povrch otřete vlhkým hadříkem pokud je znečištění silnější, použijte na očištění vlhký hadřík namočený v saponátové vodě s neutrálním PH faktorem (5,5). Všechny ostatní čistící prostředky, které jsou určeny pro agresivnější interakci s povrchy, mohou poškodit chromový povrch.

Nerez: nerezová ocel je citlivá na kyseliny. Používejte výhradně čistící prostředky vhodné pro ošetření nerezového povrchu. Aplikací těchto speciálních přípravků bude zamezeno stopám otisků prstů.

Návod na instalaci do zdi

Podržte úchyt na zdi a tužkou či lihovým fixem označte otvory na vrtání. Vložte Bemeta produkt na přírubu a vyměřte místo pro umístění další příruby (např. u poličky na ručníky). Tímto postupem zamezíte zbytečnému vrtání a korekcím. Otvory naměřte dle možností do spárů obkladů.

Beton - hmoždinka: Ř 6, vrut: minimálně 3,5x40

Cihla - hmoždinka: Ř 6, vrut: minimálně 3,5x40

Rigips - hmoždinka: uzlová, vrut: M4 nebo M5

